

## SPEZIFIKATION – RICHTLINIEN ZUR REINIGUNG UND PFLEGE DER TÜREN

1. Die vorliegende Spezifikation enthält die Richtlinien des Herstellers zur fachgerechten Reinigung des Produktes unter den Betriebsbedingungen.
2. Reinigung der Türblatt- und Türrahmenoberflächen
  - a. Die Oberflächen sind mit einem weichen Tuch, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist, zu reinigen.
  - b. Bei der Reinigung der Oberfläche ist auf das Rubbeln, Scheuern sowie auf die Anwendung von chemischen Mitteln und Präparaten, die abrasive Teilchen enthalten, zu verzichten.
  - c. Die Reinigung sollte nicht mit Scheuerschwämmen, Stahlwolle, Klingen etc. durchgeführt werden.
  - d. Alle verbotenen Maßnahmen und Mittel können zur Beschädigung der Außenbeschichtungen führen. Die dadurch entstandenen Beschädigungen sind von der Herstellergarantie ausgenommen.
3. Reinigung von Glas
  - a. Richtige Werkzeuge für die Glasscheibenreinigung:
    - i. Gummi-Fensterwischer im guten Zustand, sauber und silikonfrei.
    - ii. Weiches und sauberes Tuch.
    - iii. Sauberer (nicht abrasiver!) Schwamm.Diese Werkzeuge sollten während des Reinigungsvorgangs regelmäßig gereinigt werden, damit die Schmutzpartikel das Glas nicht verkratzen und auf dem Glas keine Schmutzrückstände bleiben.
  - b. Richtige Reinigungsmittel:
    - i. Sauberes Wasser und handelsübliche neutrale Glasreinigungsmittel. Das Wasser sollte einen niedrigen Kalkgehalt haben. Im Bedarfsfall ist ein enthärtetes oder demineralisiertes Wasser einzusetzen.
4. Zusatzbemerkungen
  - a. Bei der Reinigung von Fußböden ist an den Stoßstellen mit einem Türrahmen besonders vorsichtig vorzugehen. Schäden an den Stoßstellen, die infolge der Feuchtigkeitseinwirkung entstanden sind, gehören nicht zum Umfang der Herstellergarantie.